

Opleverspecificaties wanden, om goed te kunnen behangen.

1. Gladschuren van stucwerk
2. 1x voorstrijken

1. Behangklare wanden.

Behangklare wanden worden doorgaans iets grover opgeleverd dan muren die direct gesaust kunnen worden. Door de iets ruwere oppervlakte hecht de lijm namelijk beter en zal het behang uiteindelijk weer beter op de muur hechten. Ook verbergt behang kleine gaatjes in de wand zodat die niet allemaal dichtgesmeerd hoeven te worden. Deze gaatjes mogen niet groter zijn dan maximaal 5 mm.

Bij nieuwbouwprojecten worden muren vaak behangklaar opgeleverd en veelal tot 2 keer toe afgespakt. Het gladschuren van de muur en het verwijderen van kleine oneffenheden is dan afdoende om de wand glad genoeg te maken.

2. Zuigende en poederende ondergronden.

Nieuwe gestucte muren maar ook plaatmaterialen als gipsblokken, gipsplaten, spaanplaat enz. kunnen sterk zuigen en/of een wit poeder afgeven. Op zuigende en sterk poederende ondergronden kunnen we niet behangen, het water van de lijm zuigt in de muur en het behang zal loslaten, of het poeder zorgt voor een slechte hechting.

Sterk zuigende en poederende ondergronden moeten behandeld worden met een speciaal voorstrijkmiddel,

Je kunt de zuiging van een muur controleren door deze nat te maken met een spons, als het water snel in de muur trekt heb je een sterk zuigende ondergrond.

Of een ondergrond poedert kun je controleren door je hand er over te halen, als de muur sterk afgeeft heb je te maken met een poederend ondergrond.