

Bestekomschrijving



Naadloze pvc vrije wandbekleding 275 gr./m² voorzien van full-colour opdruk / Vinywall® eco

omschrijving

Vinywall® eco is een doek die door en door gecoat is met een hars laag. Het wordt strak en in 1 stuk, dus zonder naden, op uw wand of muur gelijmd. Vinywall® eco is perfect inzetbaar in interieurs waar strenge eisen worden gesteld ten aanzien van duurzaamheid, kras- en stootvastheid, UV-bestendigheid, lichtechtheid, hygiëne, eenvoudige reiniging, desinfectie en brandwerendheid. Vinywall® eco wordt volledig vrij van oplosmiddelen geproduceerd en geeft geen nare geuren af na de montage. Verwerkers pasten Vinywall® eco al onder meer toe in ziekenhuizen, scholen, restaurants en horecagelegenheden. Naar volle tevredenheid!

basis gegevens

Naadloos behang uit 1 stuk tot volledige wandhoogte
Rolhoogte tot max 500cm. Rollengte 50 mtr.

Geurvrij

Oplosmiddel vrij geprint en het weefsel is PVC en Phthalaten vrij.

Snelle montage tijd

ca. de helft in montagetijd t.o.v. traditioneel behang in banen.

Schijnt niet door, waardoor er minder wand voorbereidingsstijd nodig is.
Voorzien van een donkere rugcoating welke ervoor zorgt dat het materiaal niet doorschijnt.

Superscherpe en opvallend briljant afdruk

wordt beprint met oplosmiddel vrije inkt op een zeer hoge DPI resolutie.

Indoor air quality certified

Geen nare geuren na montage

technische gegevens

Coating Resin

Weefsel PES

Totaalgewicht 275 gr/m²

Phthalaten en PVC vrij

Brandnormering B-s2,d0

Treksterkte 1200 / 1000 N/50 mm

Scheursterkte 130 / 80 N

Koudebestendigheid -20° C

Warmtebestendigheid +70° C

Lichtechtheid Zeer goed (7)

Knikvastheid geen scheurvorming bij:

EN 13823 en EN ISO 11925-2

DIN EN ISO 1421/V1

DIN 53363

DIN 53361

L.B. 3.15

DIN 54004, DIN EN ISO 105 B02

100000x DIN 53359 A

www.vinywall.nl