

Product datasheet

Bestekomschrijving Mozawall®

Pet-G wandpanelen, full colour digitaal bedrukt. De wandpanelen van 454 x 454 mm (390 gram per paneel) zijn ieder voorgevormd met een patroon van 576 mozaïeksteentjes. Het mozaïek wordt na plaatsing gevoegd, zoals traditioneel tegelwerk en glasmozaïek.

Productomschrijving

Mozawall® is een betaalbaar alternatief voor Italiaans glasmozaïek. **Mozawall®** wordt geleverd in Pet-G kunststof wandpanelen, die ieder zijn ingelegd met een patroon van mozaïektegeltjes. Iedere foto, afbeelding, grafisch patroon of logo is te verwerken tot een gepixeld patroon. De creatieve mogelijkheden van **Mozawall®** zijn onbegrensd.

Het gepatenteerde systeem is eenvoudig en snel te monteren, in tegenstelling tot traditioneel glasmozaïek. De **Mozawall®** wandpanelen worden kant-en-klaar aangeleverd. Ze zijn eenvoudig op een geëgaliseerde wand te verlijmen, waarna ze direct

kunnen worden gevoegd. De mozaïekpanelen zijn eenvoudig op maat te snijden zodat lastig zaag- en knipwerk overbodig is.

In tegenstelling tot glasmozaïek is **Mozawall®** niet kwetsbaar. Er kunnen geen mozaïektegeltjes uitbreken en het systeem is waterdicht. Ideaal voor natte ruimtes zoals badkamers, spa's, sauna's en zwembaden. Het resultaat is verbluffend: **Mozawall®** biedt een luxe en exclusieve uitstraling tegen een fors lagere investering in vergelijking met traditioneel glasmozaïek.

Technische gegevens

WANDPANEEL

materiaal	massief copolyester
gewicht	1350 gr/m ²
formaat	454 x 454 mm
dikte	3,5 mm

MOZAÏEK TEGELTJES (PIXELS)

formaat (bxh)	17x17 mm
aantal op 1 paneel	576
voeg	2 mm
opdruk	full color CMYK op achterzijde

NORMERING

brand kwalificatie plaatmateriaal	B-s1, d0	EN13501-1
slagvastheid	scherp gekarteld, ca 7 KJ/m ²	ISO 179/1eA
treksterkte	>45 MPa	ISO 527-2/1B/50
vocht absorptie	na opslag in water op 23 C 0,6%	ISO 62-1

